

Deco Hörnmodul L1 -L2 -L4-L5

2023-06

1. Produktbeskrivning

Allmänt

L-formad inklädnad för inomhusbruk. Produkten har hög materialdensitet och är belagd med en syntetisk folie. Den är grundad och klar att målas. Hörnmodulen kan fås i 4 olika modeller. Tillåtna avvikelser från angivna mått är +/- 5 mm.

Montering

Hörnmodulen monteras med Adefix lim. Träpluggar rekommenderas vid skarvning av hörnmodulerna. Skarvar som mäter över 5 cm limmas med Domostyl Hybrid lim. Därefter spacklas skarvarna med pappersremsa och behandlas på samma sätt som gipsprodukter. Slutligen målas modulen med PVA eller akrylfärg avsedd för inomhusbruk.

2. Anvisning för drift och underhåll

Rengöring

Rengör regelbundet från damm med mikrofiberduk tillsammans med rent vatten eller vatten utspätt med mildt rengöringsmedel. Undvik att använda rengöringsmedel som innehåller starka alkalier eller syror. pH-värdet får inte överstiga pH 9. Produkten är lätt att hålla ren.

Tillsyn/kontroll

Krävs inte.

Underhållsinstruktioner- och intervaller

Underhållet av produkten beror på vilken typ av ytbehandling den har fått. Målare/färghandlare/bygghandlare kan ge information om vilka produkter som är bäst lämpade för underhåll/efterbehandling. Produkten tvättas med målartvätt och slipas lätt med 180-kornigt sandpapper innan efterbehandling/övermålning. Torka bort damm med en lätt fuktad trasa innan målning. Underhållsintervall måste övervägas från fall till fall beroende på slitage och ytbehandling.

3. Drifttekniska upplysningar

Teknisk livslängd

Uppskattad teknisk livslängd är minimum 20 år förutsatt normal användning och slitage samt att anvisningarna för drift och underhåll efterlevs.

Fuktbeständighet

Denna produkt är inte känslig för fukt, men bör inte användas i områden där den utsätts för direkt fukt.

Garanti

Anvisad monteringsanvisning (Obs! rekommenderat lim) måste följas för att garantin skall gälla.

4. Miljö och hållbarhet

Resursutnyttjande

Det föreligger ingen information.

Rekommenderad vädringstid/relevanta värden för inomhusklimat

Ingen angiven vädringstid då produkten med god marginal ligger inom accepterade intervall.

Emission

TVOC efter 28 dagar är 0,042mg/m³

5. Hms referenser

Det finns inget säkerhetsdatablad för produkten.

6. Regler för avfall

Avfallstyp: **Plast**

Avfallshantering: **Avfall från bygg- och rivningsarbeten**

Ursprung - Näring: **Bygg- och anläggning**

Kod för avfallsbehandling: **17 02 03**

Övriga upplysningar

Det är inte relevant med återvinning av denna produkt.

7. Ansvarsbegränsning

Informationen i detta dokument tillhandahålls av Deco Systems Sweden AB, baserat på testning och praktisk erfarenhet. Deco Systems produkter betraktas som halvfabrikat. Som sådana används produkterna ofta under förhållanden som ligger utanför Deco Systems kontroll. Deco Systems kan inte garantera något annat än kvaliteten på själva produkten. Mindre produktändringar kan göras för att följa ändrade lagkrav. Deco Systems förbehåller sig rätten att ändra angivna uppgifter utan föregående meddelande.

Användare bör alltid konsultera Deco Systems för konkret vägledning om de allmänna egenskaperna hos denna produkt mot deras behov och specifika användningsområden.

8. Teknisk data

Importör:	Deco Systems Sweden AB	Producent:	NMC s.a
Organisationsnr:	559445-1246		Rovert
Adress:	Kryptongatan 1B	Adress:	BE-4731 RAEREN
Postnr och ort:	431 53 MÖLNDAL	Land:	Belgien
Telefon:	+46 31 16 22 55	Servicetelefon:	+32 87 85 85 00
Mejl:	post@decosystems.se		